

## 3层钢丝编织管 3 Steel Wire Braid



**特点:** 三盘高速编织机一次成型,符合ISO18752 AC 20万次脉冲,柔软,耐用。  
**结构:** 软管由一层耐油合成橡胶内胶层,三层钢丝编织增强层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。  
**应用:** 适用于使用石油基液压油,温度范围为-40°C~+100°C的软管。



**Features:** Using three-deck high speed braiding machine ,meet ISO 18752 AC 200000 cycles,flexible,durable.  
**Construction:** This hose shall consist of an inner tube of oil resistant synthetic rubber,three braid of steel wire reinforcement, and an oil and weather resistant synthetic rubber cover.  
**Application:** This section covers hose for use with petroleum base hydraulic fluids within a temperature range of -40°C~+100°C.



**Eigenschaften:** Dreischeiben-Hochgeschwindigkeitsstrickmaschine nach dem Formen, Entspricht ISO18752 AC 200.000 Impulsen,weich und langlebig.  
**Aufbau:** Der Schlauch besteht aus einer ölbeständigen inneren Gummischicht aus synthetischem Gummi, drei aus Stahldraht geflochtenen Verstärkungsschichten und einer äußeren Gummischicht aus ölbeständigem und witterungsbeständigem synthetischem Gummi.  
**Anwendung:** Geeignet für Schläuche mit Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit einem Temperaturbereich von -40°C bis +100°C.



**機能:** 一度成形すると柔らかく耐久性のある3枚組高速編み機、ISO18752AC200,000パルスに準拠。  
**構造:** ホースは、1つの耐油性合成ゴム内側ゴム層、3つの鋼線編組補強層、および1つの耐油性および耐候性合成ゴム外側ゴム層で構成されています。  
**用途:** -40°C~+100°Cの温度範囲の石油ベースの油圧オイルを使用するホースに適しています。



**Características:** Máquina de tejer de alta velocidad de tres discos una vez formada, umple con ISO18752 AC 200,000 pulsos,suave y duradera.  
**Estructura:** La manguera se compone de una capa interna de caucho sintético resistente al aceite, tres capas de refuerzo trenzado de alambre de acero y una capa externa de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie.  
**Aplicación:** Adecuado para mangueras que utilizan aceite hidráulico a base de petróleo con un rango de temperatura de -40 °C a +100 °C.

胶管型号 Hose Part No.			胶管内径 I.D.		胶管外径 O.D.		工作压力 W.P.		最小爆破压力 Min.B.P.		最小弯曲半径 Min B.R.		参考重量 Weight
标准管 Standard	高耐磨 HighTuff	超耐磨 SupoTuff	inch	mm	inch	mm	psi	MPa	psi	MPa	inch	mm	kg/m
TS35-04	TS35-04-HTF	TS35-04-STF	1/4"	6.6	0.63	15.9	6525	45	26100	180	3.94	100	0.44
TS35-05	TS35-05-HTF	TS35-05-STF	5/16"	8.2	0.69	17.4	5800	40	23200	160	4.53	115	0.49
TS35-06	TS35-06-HTF	TS35-06-STF	3/8"	10.2	0.78	19.7	5220	36	20880	144	5.12	130	0.64
TS35-08	TS35-08-HTF	TS35-08-STF	1/2"	13.2	0.90	22.8	4350	30	17400	120	7.09	180	0.75
TS35-10	TS35-10-HTF	TS35-10-STF	5/8"	16.2	1.02	26	4060	28	16240	112	7.87	200	0.91
TS35-12	TS35-12-HTF	TS35-12-STF	3/4"	19.2	1.31	33.4	3480	24	13920	96	9.45	240	1.10
TS35-16	TS35-16-HTF	TS35-16-STF	1"	25.2	1.43	36.3	2610	18	10440	72	11.81	300	1.34

1/4"-1"可按照老国标内径生产,例如:3/8"规格内径可生产10.2mm,代码后可加G(TS35G-06)

